

Teljesítménynyilatkozat

DoP száma: 13060W3169

Termék:

Porotherm 30 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 13060W3169

(4)


Wienerberger

Wienerberger Teglaiipari zRt.

1119 Budapest Bartfai u. 34.

Magyarország

(3) Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

(6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

elvégezte:

(i) a gyártó üzem, illetve a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszer kezdeti vizsgálatát,

(ii) a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszert folyamatosan felügyeli, vizsgálja és értékeli; a következő számon tanúsítványt állított ki:

védett falazott szerkezethez


System 2+

1415

1415-CPD-11-(C-34/2005)

(9) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Típus: | | LD - Falazóelem | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Méreték és mérettűrések | | | Tm | Rm |
| Hosszúság: | mm | 250 | ± 8 | 5 |
| Szélesség: | mm | 300 | ± 4 | 5 |
| Magasság: | mm | 238 | ± 4 | 5 |
| Középérték tűrése: | kategória | | Tm | |
| Mérettartomány: | kategória | | R2 | |
| Fekvő felületek síktól való eltérése: | mm | | NPD | |
| Fekvő felületek párhuzamossága: | mm | | NPD | |
| Alak | | | | |
| Falazóelem csoport: | - | | 2 | |
| Üregek százalékos aránya: | % | | NPD | |
| Bemélyedések aránya: | % | | NPD | |
| Testsűrűség | | | | |
| Brutto száraz testsűrűség: | kg/m ³ | | 750 | |
| Netto száraz testsűrűség: | kg/m ³ | | NPD | |
| Tűrés: | kategória / % | | D1 / 10 | |
| Nyomószilárdság | | | | |
| Kategória: | - | | 1 | |
| Fekvőfelületre merőleges: | N/mm ² | | 11 | |
| Oldalirányú, falsíkban: | N/mm ² | | 2 | |
| Oldalirányú, falsíkban 2: | N/mm ² | | NPD | |
| Tapadószilárdság: | N/mm ² | | 0,15 | |
| Hővezetési tényező, λ10, száraz, elem: | W/(m·K) | | 0.16 | Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5 |
| Páraáteresztő képesség: | - | | μ = 5/10 | |
| Tartósság, fagyhatással szemben: | kategória | | F0 | |
| Vízfelvétel: | % | | NPD | |
| Kezdeti vízfelvétel: | kg/(m ² ·min) | | NPD | |
| Aktív oldható sótartalom: | kategória | | S0 | |
| Nedvesség okozta alakváltozás: | mm/m | | NPD | |
| Tűzveszélyesség: | osztály | | A1 | |
| Veszélyes anyagok: | - | | NPD | |



A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet

EN 771-1:2011

(10) A termék megfelel a fent részletezett teljesítményeknek.

CEO

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

2013-09-13 Norbert Schwarzmüller

Wienerberger Teglaiipari zRt.

1119 Budapest Bartfai u. 34.

Magyarország

További információk:

DoP száma: 13060W3169

Termék:

Porotherm 30 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 13060W3169

(4)



Wienerberger

Wienerberger Teglaipari zRt.

1119 Budapest Bartfai u. 34.

Magyarország